

# Mazak

## VARIAXIS 500 5X



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### TAVOLA

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Lunghezza                    | 400 mm   |
| Larghezza                    | 400 mm   |
| Peso max ammesso             | 300 kg   |
| Numero di fori maschiati M16 | 9 fori   |
| Passo tra i fori             | 160 mm   |
| Altezza dal suolo            | 1.100 mm |

#### CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Corsa asse X                             | 510 mm             |
| Corsa asse Y                             | 510 mm             |
| Corsa asse Z                             | 460 mm             |
| Corsa asse A (inclinazione della tavola) | -120 deg / +30 deg |
| Corsa asse C (rotazione tavola)          | 360°               |

Distanza dal naso mandrino alla superficie tavola:

Massima 650 mm

Minima 190mm

Distanza dal naso mandrino al centro tavola (posiz. Tiltante -90° in verticale):

Massima 600 mm

Minima 140mm

Avanzamenti rapidi:

Asse X,Y,Z 50 m/min

Asse A 3.600°/min

Asse C 7.200°/min

Avanzamento max in lavoro:

Asse X,Y,Z 50 m/min

Asse A 3.600°/min

Asse C 7.200°/min

MANDRINO

Velocità massima 12.000 giri/min

Velocità minima 35 giri/min

Cono di attacco portautensili ISO40

Potenza per 10 Minuti di lavorazione 22 KW

Potenza per lavorazione in continuo 15 KW

MAGAZZINO UTENSILI

Capienza Magazzino 40 posti

Cono porta-utensile CAT40

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Altezza 2.964 mm

Larghezza 2.805 mm

Lunghezza 3.015 mm

Peso 7500 kg

## COMPOSIZIONE IMPIANTO:

Controllo Mazatrol FUSION 640 M – 5X

Refrigerante alta pressione 15 bar attraverso mandrino

Presetting automatico utensile Mazak

Convogliatore trucioli laterale destro a cerniera

Lampada stato macchina 3 colori

**ANNO :** 11.2003

**STATO MACCHINA:** BUONO

**DISPONIBILITA':** PRONTA

**VALIDITA' OFFERTA:** Salvo venduto

## LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

